

OML50 - LED ARRAY D HE
CORNER R420 90° 930 DIM5
31078 9305

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 2770lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1824lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1824lm // 11,1W // 164lm/W

Optionen
WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: