
DELTALIGHT




# SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

**RÉFÉRENCE** 27147 932Q W-W

DISPONIBLE EN
**NOIR-NOIR** 27147 932Q B-B
**NOIR-FLEMISH GOLD** 27147 932Q B-FG
**BLANC-NOIR** 27147 932Q W-B
**BLANC-BLANC** 27147 932Q W-W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.7 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | INCL.36 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>2 CIRCUITS |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | Qbus dim |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm<br>UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 67° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | DOWN: 1602lm // 10,5W // 152lm/W<br>UP: 1602lm // 10,5W // 152lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | DOWN: 1362lm // 12,1W // 113lm/W<br>UP: 1073lm // 12,1W // 89lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27147_XXXQ_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27147 932Q W-W


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires


**Courant min. | Courant max.**

# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 10


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 8


**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**


## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SOLISCAPE profile

### Couleurs disponibles




**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m




**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m

Notes:

## SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27147 932Q W-W