



SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27147 932Q W-W



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 27147 932Q B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 27147 932Q B-FG

BIAŁY-CZARNY 27147 932Q W-B

BIAŁY-BIAŁY 27147 932Q W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	Qbus dim
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 1602lm // 10,5W // 152lm/W UP: 1602lm // 10,5W // 152lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 1362lm // 12,1W // 113lm/W UP: 1073lm // 12,1W // 89lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC





Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27147_XXXQ_HAND.pdf](#)

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM



27147 932Q W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	4
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	10
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	8
Typ ściemniania: nie ściemnialny	
Wymiar wycięcia (mm): 40	

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile	Dostępne kolory
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27147 932Q W-W