
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94015 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30812 9415 N

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET 30812 9415 N





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	140
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK09
GEWICHT (KG)	2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	8 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 1949lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1949lm // 14,4W // 131lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	814lm // 16,6W // 49lm/W

Benodigdheden

LOGIC LINEAR BOX

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 440 HONEYCOMB 94015 DIM5

30812 9415 N

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30812_XXX5_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Grond montage dozen



30810 0010 LOGIC LINEAR 440 BOX ☐

Uitsparingsmaat (mm): 480 x 150

Waterdichte doorverbindingen



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: