



OML50 - PRISMATIC LENS DU HO
2624mm 940

31638 9400 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31638 9400 B

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.5
INFORMACJA	INCL LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 62W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9699lm UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 9699lm // 62W // 160lm/W UP: 7283lm // 48,4W // 151lm/W

Notes: