





LOGIC LINEAR ON 440  
HONEYCOMB 93040 DIM5

30828 9335 N

DISPONIBLE EN  
**ALU GRIS** 30828 9335 A  
**NEGRO** 30828 9335 B  
**FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES** 30828 9335 FBRX  
**ANTRACITA** 30828 9335 N  
**BLANCO** 30828 9335 W



[Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                        |
| UBICACIÓN                               | exterior                                                                               |
| INSTALACIÓN                             | Suelo Al superficie,Pared Al superficie                                                |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP67                                                                                   |
| PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO   | IK07                                                                                   |
| PESO (KG)                               | 1                                                                                      |
| INFORMACIÓN                             | 8 x LENS WFL-40°<br>INCL.HONEYCOMB<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Información eléctrica                   |                                                                                        |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                                                 |
| CLASE                                   | III                                                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI                                                                               |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                                      |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC                                                                               |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                    |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm                                   |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 99                                                                        |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                  |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG2                                                                                    |
| LM80                                    | L80 > 150000                                                                           |
| BEAMANGLE                               | 40°                                                                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1798lm // 14,4W // 121lm/W                                                             |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 920lm // 16,6W // 56lm/W                                                               |
| Requisitos                              |                                                                                        |
| WALL BRACKET SET                        |                                                                                        |
| FLOOR BRACKET SET                       |                                                                                        |
| IP68 CABLE + CONNECTOR 5P               |                                                                                        |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                                                        |

|                         |
|-------------------------|
| Opción                  |
| THROUGH WIRING SET IP68 |

DELTA LIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5

30828 9335 N

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30828\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div></div> |                                                                                     | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>171</div><div>38</div><div>63</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div><div>21032 0390</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div></div> | 5 <div></div>                   |
| <div>Tipo de regulación: no dimerizable</div> <div>Dimensión de corte (mm): 75</div>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                 |
| Accesorios de Fijación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                 |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div>35</div><div>35</div><div>60</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                 |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5

30828 9335 N



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Partes para conexión eléctrica



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: