



## DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 BRBB

DISPONIBILE IN

**NERO** 19441 9420 B

**ALU SPAZZOLATO** 19441 9420 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 19441 9420 BRAT

**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 19441 9420 BRBB

**RAME SPAZZOLATO** 19441 9420 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 19441 9420 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 19441 9420 BROB

**CREMA** 19441 9420 CR

**FLEMISH BRONZE** 19441 9420 FBR

**FLEMISH GOLD** 19441 9420 FG

**ORO COLORATO** 19441 9420 GC

**NERO PIANOFORTE** 19441 9420 PB

**BIANCO** 19441 9420 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                   | indoor                                         |
| <b>IP</b>                         | Soffitto Incasso                               |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>   | rotondo - Ø KIT                                |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b> | 95                                             |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>   | IP23/20                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                  | 0.3                                            |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>              | non regolabile                                 |
| <b>INFORMAZIONI</b>               | LENS FL-20°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | EPD, LCA                                    |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                          |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                            |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 975lm // 6W // 163lm/W                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 834lm // 6,9W // 121lm/W                       |

### Note

High Efficacy : > 100lm/W

### Requisiti

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 101

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 BRBB

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19441\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                 |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                  |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1     | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101        | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101         | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1      | Required |
|  <b>Cold stretched ceiling</b>            |  15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC    | Required |
|  <b>Warm stretched ceiling</b>            |  15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC    | Required |



## DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 BRBB

### Alimentatore per led

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40



**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 42



**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55

### Kit di montaggio



**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC


☐


**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 BRBB




**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 105

Kit di montaggio - side air + light




**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101

☐

Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air + light




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101

☐

Dimensione del foro (mm): 135

Kit di montaggio - side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

☐

Dimensione del foro (mm): 135

Kit di montaggio - no air



**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101

☐

Dimensione del foro (mm): 168

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 BRBB

Notes: