




## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 B-W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 100050 9320 B-B  
**ZWART-WIT** 100050 9320 B-W  
**WIT-ZWART** 100050 9320 W-B  
**WIT-WIT** 100050 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rechthoekig - KIT
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	160
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 25° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	2 x REFLECTOR FL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	2 x (LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309-3169lm)
<b>TM-30 WAARDEN</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	37°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	6338lm // 46,4W // 136lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	4526lm // 53,4W // 85lm/W

### Benodigdheden

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP  
 LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Accessoires

HONEYCOMB 72  
 SOFTENING LENS 72







Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100050\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 B-W

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required
 Plasterboard	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required
 Stucanet	 202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP	Required

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1/2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1/2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1/2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1/2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1/2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 B-W



**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1/2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1/2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1/2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1/2 | 1/2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1(1) | 1(1/2)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2->1/2(0) | 1/2->1/2(0)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

- | 1/2

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1/2(0) | 1/2(0)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1(1) | 1(1/2)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2(0) | 0

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 B-W




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1/2(0) | 0

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1 | 1/2->1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1/2 | 1/2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1/2 | 1/2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1/2 | 1/2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1/2->1(1) | 1/2->1(1/2)

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1/2 | 1/2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

0 | 1/2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1/2 | 0

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1/2


Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93037

100050 9320 B-W



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


1/2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

### Montage kit




**202 71 95 02 HP** MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP




Uitsparingsmaat (mm): 130 x 233

### Licht veranderende onderdelen



**201 05 01 B** HONEYCOMB 72 B



**201 05 04** SOFTENING LENS 72



Notes: