
DELTALIGHT




ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

RÉFÉRENCE 28466 9000 B

DISPONIBLE EN
NOIR 28466 9000 B
COULEUR OR 28466 9000 GC
BLANC 28466 9000 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	95
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.14
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1087lm // 9W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	884lm // 10,4W // 85lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28466_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28466 9000 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Stucanet**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.	Required
 **Stretched ceiling**	28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC	Required
	28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC	Required
 **Ventilation in plasterboard**	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 **Ventilation in concrete + plaster**	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2


Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28466 9000 B


kit de montage



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 105

kit de montage plafond tendu




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC




28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC

kit de montage - side air + light



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1


Dimension de découpe (mm): 168



29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Dimension de découpe (mm): 168

kit de montage - top air + light



29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105


Dimension de découpe (mm): 135

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28466 9000 B

kit de montage - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Dimension de découpe (mm): 168

Notes: