



ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965


28466 9000 B

DISPONIBILE IN

NERO 28466 9000 B

ORO COLORATO 28466 9000 GC

BIANCO 28466 9000 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	95
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.14
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1087lm // 9W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	884lm // 10,4W // 85lm/W

Requisiti

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28466_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28466 9000 B

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
 Plasterboard	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
 Stucanet	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
 Concrete + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
 Stretched ceiling	 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC Required
	 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
	 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105 Required
	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 Required
	 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105 Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 85

2

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28466 9000 B


Kit di montaggio



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 105




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC

☐

28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC

☐

Kit di montaggio - side air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

☐

Dimensione del foro (mm): 168

Kit di montaggio - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

☐

Dimensione del foro (mm): 135

Kit di montaggio - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

☐


Dimensione del foro (mm): 168

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH TW 965

28466 9000 B

Kit di montaggio - top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Dimensione del foro (mm): 135

Kit di montaggio - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105



Dimensione del foro (mm): 168

Notes: