



M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 DIM5

19890 9205 W

DISPONIBILE IN



NERO 19890 9205 B

FLEMISH BRONZE 19890 9205 FBR

FLEMISH GOLD 19890 9205 FG

ORO COLORATO 19890 9205 GC

BIANCO 19890 9205 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	491lm // 9,9W // 50lm/W

Note

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19890_XXX5_HAND.pdf**

DELTA LIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 DIM5

19890 9205 W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
5510090 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		10
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
63114125 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		24
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
1729830 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		10
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		
2239230 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W		20
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		




CONFIGURAZIONI COMPATIBILI





SHIFTLINE M26H + SBL		Colori disponibili
331570 30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
331570 30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5		
331570 30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5		

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 DIM5

19890 9205 W

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Colori disponibili
	23359 0000 SLM26H - PROFILE 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m 
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m 

SPLITLINE M20 ST profile	Colori disponibili
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m 

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 DIM5

19890 9205 W







23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 profile

Colori disponibili

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: