



## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5

ODNIESIENIE 30828 9335 W

DOSTĘPNE W  
**ALU SZARY** 30828 9335 A  
**CZARNY** 30828 9335 B  
**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30828 9335 FBRX  
**ANTRACYT** 30828 9335 N  
**BIAŁY** 30828 9335 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                     |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                           | zewnętrzne                                                                             |
| MONTAŻ                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni                      |
| STOPIEŃ OCHRONY                       | IP67                                                                                   |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK07                                                                                   |
| WAGA (KG)                             | 1                                                                                      |
| INFORMACJA                            | 8 x LENS WFL-40°<br>INCL.HONEYCOMB<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Informacje elektryczne                |                                                                                        |
| ELEKTRYCZNY                           | 48V-DC                                                                                 |
| KLASA                                 | III                                                                                    |
| TYP ŚCIEMNIACZA                       | ściemniany poprzez DALI                                                                |
| KLASA ENERGETYCZNA                    | E                                                                                      |
| CERTYFIKATY                           | CB, ENEC                                                                               |
| Informacje o źródle światła           |                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                    |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                        | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1798lm                                   |
| TM-30 VALUES                          | Rf: 92 / Rg: 99                                                                        |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                                  |
| GRUPA RYZYKA                          | RG2                                                                                    |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                                           |
| BEAMANGLE                             | 40°                                                                                    |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)      | 1798lm // 14,4W // 121lm/W                                                             |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)              | 920lm // 16,6W // 56lm/W                                                               |

### Wymagania

WALL BRACKET SET  
 FLOOR BRACKET SET  
 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

THROUGH WIRING SET IP68

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30828\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

## Zasilacz LED

## # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

5

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75

## Elementy montażowe



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND

☐

**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

☐


**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N

☐

**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

☐

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N

☐

**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

☐

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

☐

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 93040 DIM5

30828 9335 W



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Elementy połączenia elektrycznego



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: