



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO S IP44 HP 92741

REFERENZEN

9 15747 9230 B


ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 9 15747 9230 B

CHROM 9 15747 9230 C

DUNKLES CHROM 9 15747 9230 DC

WEISS 9 15747 9230 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 120
EINBAUTIEFE (MM)	114
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.178
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9,3W / CRI>90 / 2700K / 880lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	880lm // 9,3W // 96lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	668lm // 10,7W // 62lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Zubehör	
COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO S LINEAR SPREAD LENS	
COMPO S SPREAD LENS	
COMPO S SOFTENING LENS	
COMPO S GLASS SBL	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9_15747_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO S IP44 HP 92741

9 15747 9230 B

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

15710 3100

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

15710 3400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA

1->2

15710 3900

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA

1

15710 4600

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA

1

15710 5000

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Dimmtyp: DALI

15710 5400

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1->2

Dimmtyp: DALI

Mounting Kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Ausschnittmaß (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

COMPO S IP44 HP 92741

9 15747 9230 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Ausschnittmaß (mm): 55

Licht veredelndes Zubehör

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

Notes: