



INFORM SQ P475-9 DOWN-UP 92767

25573 9220 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25573 9220 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25573 9220 B-FG

BLANC-NOIR 25573 9220 W-B

BLANC-BLANC 25573 9220 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	3.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	108 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC (DOWN) - 1200mA (UP) INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm ²

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: 3 x (LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm) UP: 6 x (LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm)
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 4557lm // 31,5W // 144lm/W UP: 6078lm // 42W // 144lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 3864lm // 36,2W // 107lm/W UP: 4097lm // 48,3W // 85lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 100W
INFORM SQ POWERBOX L 85W


Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25573_XXX0_HAND.pdf](#)



TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

les alimentations led



de luminaires


 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	only UP or only DOWN ☐
Type de gradation: DALI		
	25510 0415 INFORM POWER SUPPLY 100W DIM5	1 ☐
Type de gradation: DALI		



DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN-UP 92767

25573 9220 B-B

	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	only UP or only DOWN ☐
Type de gradation: non dimmable		
	25510 0460 INFORM POWER SUPPLY 100W	1 ☐
Type de gradation: non dimmable		





Power box	# de luminaires	
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V. Courant min. Courant max.		
	25510 0475 B INFORM SQ POWERBOX L 85W DIM5 B	1 ☐
Type de gradation: DALI		
	25510 0475 W INFORM SQ POWERBOX L 85W DIM5 W	1 ☐

les sets pour recouvrement plafond		
	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐


DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN-UP 92767

25573 9220 B-B

	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

les accessoires de suspension

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)		


DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN-UP 92767

25573 9220 B-B

	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimension de découpe (mm): 27		
15225 0340 W SUSPENSION ST W		☐

les accessoires pour connexions électriques

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimension de découpe (mm): 43		
15225 0360 W CONNECTION ST W		☐

Notes: