

COMPO S IP44 HP 92741

9 15747 9230 B

DISPONIBLE EN

NEGRO 9 15747 9230 B



CHROMO 9 15747 9230 C

CHROMO OSCURO 9 15747 9230 DC

BLANCO 9 15747 9230 W



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 120
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	114
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP44/20
PESO (KG)	0.178
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 9,3W / CRI>90 / 2700K / 880lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	880lm // 9,3W // 96lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	668lm // 10,7W // 62lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accesorios
COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [9_15747_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4 ☐
15710 3400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA	1->2 ☐
15710 3900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA	1 ☐
15710 4600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA	1 ☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13 ☐
Tipo de regulación: con DALI		
15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1->2 ☐
Tipo de regulación: con DALI		

Mounting Kit

	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	☐
Dimensión de corte (mm): 55		
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	☐

COMPO S IP44 HP 92741

9 15747 9230 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimensión de corte (mm): 55

Dispositivos de modificación de Luz

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimensión de corte (mm): 26,5

Notes: