



INFORM SQ P475-9 DOWN-UP 92767

25573 9220 B-B



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25573 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25573 9220 B-FG

BIANCO-NERO 25573 9220 W-B

BIANCO-BIANCO 25573 9220 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	108 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC (DOWN) - 1200mA (UP) INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm ²

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: 3 x (LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm) UP: 6 x (LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm)
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 4557lm // 31,5W // 144lm/W UP: 6078lm // 42W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 3864lm // 36,2W // 107lm/W UP: 4097lm // 48,3W // 85lm/W

Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 100W
INFORM SQ POWERBOX L 85W


Opzioni

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25573_XXX0_HAND.pdf](#)



CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐



Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	only UP or only DOWN ☐
Tipo di regolazione: DALI		
	25510 0415 INFORM POWER SUPPLY 100W DIM5	1 ☐
Tipo di regolazione: DALI		

INFORM SQ P475-9 DOWN-UP 92767

25573 9220 B-B


	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	only UP or only DOWN ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
	25510 0460 INFORM POWER SUPPLY 100W	1 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		

Power box



apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

	25510 0475 B INFORM SQ POWERBOX L 85W DIM5 B	1 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
	25510 0475 W INFORM SQ POWERBOX L 85W DIM5 W	1 ☐





Kit per scatola incassata

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐


DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN-UP 92767

25573 9220 B-B

	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Componenti per sospensioni

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)		


DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN-UP 92767

25573 9220 B-B

	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimensione del foro (mm): 27		
15225 0340 W SUSPENSION ST W		☐

Componenti per il collegamento elettrico

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensione del foro (mm): 43		
15225 0360 W CONNECTION ST W		☐

Notes: