



INFORM SQ P475-9 DOWN-UP 92767

25573 9220 B-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25573 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25573 9220 B-FG

BIAŁY-CZARNY 25573 9220 W-B

BIAŁY-BIAŁY 25573 9220 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	108 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC (DOWN) - 1200mA (UP) INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 4 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: 3 x (LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm) UP: 6 x (LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1013lm)
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 4557lm // 31,5W // 144lm/W UP: 6078lm // 42W // 144lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 3864lm // 36,2W // 107lm/W UP: 4097lm // 48,3W // 85lm/W

Wymagania

INFORM POWER SUPPLY 100W
INFORM SQ POWERBOX L 85W

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25573_XXX0_HAND.pdf](#)



ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐



Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.	
	25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	only UP or only DOWN	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
	25510 0415 INFORM POWER SUPPLY 100W DIM5	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			

INFORM SQ P475-9 DOWN-UP 92767

25573 9220 B-B


	25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	only UP or only DOWN ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	25510 0460 INFORM POWER SUPPLY 100W	1 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		

Power box



opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

	25510 0475 B INFORM SQ POWERBOX L 85W DIM5 B	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	25510 0475 W INFORM SQ POWERBOX L 85W DIM5 W	1 ☐





Ośłona

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐


DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN-UP 92767

25573 9220 B-B


	204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W COVERSET R 100 W	☐
	204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W COVERSET S 62 W	☐
	204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Części do zwieszenia

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)		

INFORM SQ P475-9 DOWN-UP 92767

25573 9220 B-B



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: