



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

## COMPO S IP44 HP 92741

9 15747 9230 B



DISPONIBILE IN

**NERO** 9 15747 9230 B

**CROMATO** 9 15747 9230 C

**CROMATO SCURO** 9 15747 9230 DC

**BIANCO** 9 15747 9230 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | indoor-outdoor                     |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                   |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | rotondo - 120                      |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 114                                |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | max.25                             |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP44/20                            |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 0.178                              |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | G                                           |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                     |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 9,3W / CRI>90 / 2700K / 880lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                   |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 880lm // 9,3W // 96lm/W                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 668lm // 10,7W // 62lm/W                |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

### Accessori

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B  
COMPO S LINEAR SPREAD LENS  
COMPO S SPREAD LENS  
COMPO S SOFTENING LENS  
COMPO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9\\_15747\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                     | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                  |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Alimentazione LED

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

**15710 3100**

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

**15710 3400**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA

1->2

**15710 3900**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA

1

**15710 4600**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA

1

**15710 5000**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Tipo di regolazione: DALI

**15710 5400**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA

1->2

Tipo di regolazione: DALI

#### Kit di montaggio



**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimensione del foro (mm): 55

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

## COMPO S IP44 HP 92741

9 15747 9230 B



**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimensione del foro (mm): 55

### Accessori ottici

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

Notes: