



LOGIC MINI W R

304 30 12 FBRX

BESCHIKBAAR IN



ALU GRIJS 304 30 12 A

ZWART 304 30 12 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 304 30 12 FBRX

ANTRACIET 304 30 12 N

WIT 304 30 12 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Wand Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 55
INBOUWDIEPTE (MM)	50
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.12
STOF EN WATERDICHTHEID	IP54
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	24V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED 0,6W / 3000K / 40lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	40lm // 0,6W // 67lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4lm // 0,7W // 5lm/W

Benodigheden

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opties

CONCRETE BOX 188

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [304_30_12_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 24 20 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W

30

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




300 89 24 40 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W

60

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 55




300 89 24 60 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W

90

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 89 24 61 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN

90

Dimtype: niet dimbaar




300 89 24 80 ED1 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1

120

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 75




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

225

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

36

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

LOGIC MINI W R

304 30 12 FBRX

Beton doos



270 11 188 CONCRETE BOX 188



Uitsparingsmaat (mm): 67

Notes: