
DELTALIGHT




LOGIC MINI W R

RIFERIMENTO PRODOTTO 304 30 12 FBRX

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 304 30 12 A
NERO 304 30 12 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 304 30 12 FBRX
ANTRACITE 304 30 12 N
BIANCO 304 30 12 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Parete Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 55
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	50
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	min.12
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP54
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	0.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	24V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED 0,6W / 3000K / 40lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	40lm // 0,6W // 67lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	4lm // 0,7W // 5lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Opzioni

CONCRETE BOX 188








Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **304_30_12_HAND.pdf**

DELTALIGHT

LOGIC MINI W R

304 30 12 FBRX

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**
 **300 89 24 20** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 20W **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 60**	30 ☐
 **300 89 24 40** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 40W **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 55**	60 ☐
 **300 89 24 60** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 55**	90 ☐
 **300 89 24 61** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIN **Tipo di regolazione: non dimmerabile**	90 ☐
 **300 89 24 80 ED1** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 80W DIM1 **Tipo di regolazione: 1-10 V** **Dimensione del foro (mm): 75**	120 ☐
 **300 89 24 150** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 75**	225 ☐
 **21012 0160** LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 55**	36 ☐

DELTALIGHT

LOGIC MINI W R

304 30 12 FBRX

Scatola per l'incasso nella muratura



270 11 188 CONCRETE BOX 188

Dimensione del foro (mm): 67

Notes: