


LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

32010 0445


[Auf der Website anzeigen](#)


Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
INFORMATION	Primary: 1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue Secondary: 1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 female green
Elektrische Informationen	
KLASSE	I
ART DER DIMMUNG	DALI

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32010_0445_HAND.pdf](#)

WO VERWENDET

32015 9320	D-LINER 19 INF LOC1 838 93058 RD
32015 9420	D-LINER 19 INF LOC1 838 94058 RD
32025 9320	D-LINER 19 INF LOC2 838 93058 RD
32025 9420	D-LINER 19 INF LOC2 838 94058 RD
32029 9320	D-LINER 19 INF LOC2 1390 93058 RD
32029 9420	D-LINER 19 INF LOC2 1390 94058 RD
32033 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 620 930 RD
32033 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 620 940 RD
32037 9300	D-LINER 19 SBL LOC1 1020 930 RD
32037 9400	D-LINER 19 SBL LOC1 1020 940 RD
32043 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 620 930 RD
32043 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 620 940 RD
32047 9300	D-LINER 19 SBL LOC2 1020 930 RD
32047 9400	D-LINER 19 SBL LOC2 1020 940 RD
32051 9320	D-LINER 30 INF LOC1 838 93058 RD
32051 9420	D-LINER 30 INF LOC1 838 94058 RD
32066 9300	D-LINER 30 SBL LOC1 1114 930 RD
32066 9400	D-LINER 30 SBL LOC1 1114 940 RD
32072 9300	D-LINER 30 SBL LOC2 1114 930 RD
32072 9400	D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 RD
32078 9300	D-LINER 30 SBL LOC3 1114 930 RD
32078 9400	D-LINER 30 SBL LOC3 1114 940 RD
32082 9320	D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD
32082 9420	D-LINER 30 INF LOC2 838 94058 RD
32086 9320	D-LINER 30 INF LOC2 1390 93058 RD
32086 9420	D-LINER 30 INF LOC2 1390 94058 RD

DELTALIGHT

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

32010 0445

32088 9320	D-LINER 30 INF LOC3 838 93058 RD
32088 9420	D-LINER 30 INF LOC3 838 94058 RD

Notes: