





MINIGRID ON 150 92750 DIM8

100044 9238 W-B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 100044 9238 B-B  
**NEGRO-BLANCO** 100044 9238 B-W  
**BLANCO-NEGRO** 100044 9238 W-B  
**BLANCO-BLANCO** 100044 9238 W-W



 [Ver en el sitio web](#)




| Información general                     |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                    |
| INSTALACIÓN                             | Techo Al superficie                                         |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                        |
| PESO (KG)                               | 1.1                                                         |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 20° giratorio, 350° orientable                        |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR FL-50°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Información eléctrica                   |                                                             |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                          |
| CLASE                                   | II                                                          |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                         |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con corte de fase                                           |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                           |
| Información de la fuente de luz         |                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                         |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm           |
| TM-30-15 VALÚES                         | rf: 89 / Rg: 100                                            |
| SDCM                                    | SDCM1                                                       |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                         |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                              |
| BEAMANGLE                               | 50°                                                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                   |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 838lm // 9,9W // 85lm/W                                     |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100044\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Notes: