
DELTALIGHT




OONO W S 930 DIM8

ODNIESIENIE 29611 9308 N

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 29611 9308 A
CZARNY 29611 9308 B
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 29611 9308 FBRX
ZLOTY MARMUR 29611 9308 GM
ANTRACYT 29611 9308 N
BIALY 29611 9308 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP54
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK04
WAGA (KG)	1.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	599lm // 9,9W // 61lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **29611_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

OONO W S 930 DIM8

29611 9308 N