





KIX II 93011

13534 9310 A

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 13534 9310 A
ANTRACIET 13534 9310 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK07
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar
INFO	REFLECTOR SP-11° INCL LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	C

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	741lm // 6,7W // 111lm/W


Accessoires

KAP KIX
HONEYCOMB KIX


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [13534_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: