




SUPERLOOP-SPY 52 92745 MDL
20567 9230 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 20567 9230 B
FLEMISH BRONZE 20567 9230 FBR
FLEMISH GOLD 20567 9230 FG
GOLDFARBEN 20567 9230 GC
WEISS 20567 9230 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	666lm // 9,9W // 67lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Zubehör	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20567_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


SMART 48

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92745 MDL

20567 9230 B



22
392
30


21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

20 ☐


Licht veredelndes Zubehör



13
Ø42

19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B


☐



13
Ø42

19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐



13
Ø42

19810 0030 SPREAD LENS 42


☐



13
Ø42

19810 0040 SOFTENING LENS 42


☐



13
Ø42

19810 0050 GLASS SBL 42

☐



14
Ø42

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



40
Ø49

19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

☐

DELTA LIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92745 MDL




20567 9230 B

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG ☐
19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC ☐
19810 0100 W SPY 52 TUBE W ☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

 18 Ø45 19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐
 18 Ø45 19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐
 18 Ø45 19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SUPERLOOP HC MDL		Erhältliche Farben
	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY 52 92745 MDL

20567 9230 B




418 481 17

SUPERLOOP HC 170 MDL



SUPERLOOP HC MDL XL


Erhältliche Farben



20555 0000

SUPERLOOP HC 200 MDL






20556 0000

SUPERLOOP HC 250 MDL






20557 0000

SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000

SUPERLOOP HC 350 MDL






20559 0000

SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000

SUPERLOOP HC 500 MDL



SUPERLOOP PLUS MDL


Erhältliche Farben



20564 0000

SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000


SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



DELTALIGHT





SUPERLOOP-SPY 52 92745 MDL

20567 9230 B



SUPERLOOP S HC MDL

Erhältliche Farben



Notes: