
DELTALIGHT




ENTERO SQ-L TW 96545

RÉFÉRENCE 28520 9030 GC

DISPONIBLE EN
NOIR 28520 9030 B
ENTIÈREMENT BLANC 28520 9030 FW
COULEUR OR 28520 9030 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	carré - 112 x 112
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	160
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	12,5 or 25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.68
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1658lm // 20,5W // 81lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TW 96545

28520 9030 GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28520_XXX0_HAND.pdf**

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Stucanet**	-
 **Wood**	-
 **Stretched ceiling**	-


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

modifier les dispositifs de lumière




28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS


DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TW 96545


28520 9030 GC




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS ☐




28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS ☐



28500 0160 ENTERO L GLASS SBL ☐



28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐



28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B ☐

Notes: