
DELTALIGHT




INFORM ST 1104 93067

RIFERIMENTO PRODOTTO 25502 9320 W-W

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 25502 9320 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25502 9320 B-FG
BIANCO-NERO 25502 9320 W-B
BIANCO-BIANCO 25502 9320 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 38 x 1117
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.12,5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 14,1-22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2136-3086lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3086lm // 22,3W // 138lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2694lm // 26W // 105lm/W

Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 25W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **25502_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT



INFORM ST 1104 93067

25502 9320 W-W

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Wood**	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**
 **25510 0395** INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5 **Tipo di regolazione: DALI**	1 ☐
 **25510 0440** INFORM POWER SUPPLY 25W **Tipo di regolazione: non dimmerabile**	1 ☐

Notes: