





SUPER-OH! XS 39 DIM8

308 21 03 83 ED8 W

DISPONIBLE EN

NOIR 308 21 03 83 ED8 B

BLANC 308 21 03 83 ED8 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2940lm //25W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1396lm // 28,8W // 49lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [308_21_03_XX_ED8_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


de luminaires

Courant min. | Courant max.

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS 39 DIM8

308 21 03 83 ED8 W




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2

8



Type de gradation: DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 67

Notes: