



SUPER-OH! XS 39 DIM8



RIFERIMENTO PRODOTTO

308 21 03 83 ED8 W

DISPONIBILE IN

NERO 308 21 03 83 ED8 B

BIANCO 308 21 03 83 ED8 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie, Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2940lm // 25W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1396lm // 28,8W // 49lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [308_21_03_XX_ED8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie

apparecchi




apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS 39 DIM8

308 21 03 83 ED8 W



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2



Tipo di regolazione: DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 67

Notes: