





SUPER-OH! XS 39 DIM8

308 21 03 83 ED8 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 308 21 03 83 ED8 B
WIT 308 21 03 83 ED8 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2940lm // 25W // 118lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1396lm // 28,8W // 49lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [308 21 03 XX ED8 HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur

armaturen




armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS 39 DIM8

308 21 03 83 ED8 W




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2



Dimtype: DALI of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 67

Notes: