



## SPY 52 92730 ADM SLIM



### RÉFÉRENCE

19836 9240 W

DISPONIBLE EN

**NOIR** 19836 9240 B

**BLANC** 19836 9240 W



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales            |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                       | interieur                                                                                                                                                                                          |
| INSTALLATION                      | Rail Monté sur rail                                                                                                                                                                                |
| INDICE DE PROTECTION              | IP20                                                                                                                                                                                               |
| POIDS (KG)                        | 0.4                                                                                                                                                                                                |
| ORIENTATION                       | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif                                                                                                                                                                  |
| INFORMATIONS                      | REFLECTOR FL-30°<br>3F MULTI POWER SLIM ADAPTER 350-700mA<br>Current selection via jumper on adapter<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available                                                    |
| Informations électriques          |                                                                                                                                                                                                    |
| ÉLECTRIQUE                        | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                                                 |
| CLASSE                            | II                                                                                                                                                                                                 |
| ALIMENTATION                      | YES                                                                                                                                                                                                |
| TYPE DIM                          | non dimmable                                                                                                                                                                                       |
| CLASSE D'ÉNERGIE                  | E                                                                                                                                                                                                  |
| CERTIFICATS                       | CB, RCM                                                                                                                                                                                            |
| Info Source lumineuse             |                                                                                                                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                                                                                                                                                                |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | @ 700mA: LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm<br>Or<br>@ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm<br>Or<br>@ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| VALEURS TM-30                     | @ 700mA: Rf: 89 / Rg: 100<br>@ 500mA: Rf: 89 / Rg: 100<br>@ 350mA: Rf: 89 / Rg: 100                                                                                                                |
| SDCM                              | SDCM1                                                                                                                                                                                              |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG1                                                                                                                                                                                                |
| LM80                              | L90B10 > 50000                                                                                                                                                                                     |
| BEAMANGLE                         | 30°                                                                                                                                                                                                |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | @ 700mA: 1403lm // 12,4W // 113lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W                                                                         |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | @ 700mA: 895lm // 14,3W // 63lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 664lm // 9,9W // 67lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 480lm // 6,7W // 72lm/W                                                                              |

## SPY 52 92730 ADM SLIM

19836 9240 W

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE  
TRACK 3F DIM







### Accessoires

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19836\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### modifier les dispositifs de lumière

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## SPY 52 92730 ADM SLIM

19836 9240 W

### Terminez votre produit

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b> SPY 52 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b> SPY 52 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b> SPY 52 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b> SPY 52 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |

### Réflecteur / lentille remplaçable

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## TRACKS COMPATIBLES

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Couleurs disponibles                                                                  |
|-------------------|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |  |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |  |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |  |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Couleurs disponibles                                                                  |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |  |

# DELTALIGHT

## SPY 52 92730 ADM SLIM

19836 9240 W

|                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 13 420</b> TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                       |
| <b>200 13 430</b> TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                       |
| <b>TRACK 3F DIM ON</b>               |        |        | <b>Couleurs disponibles</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>200 12 410</b> TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

Notes: