
DELTALIGHT




# PLAT-OH! TRIMLESS SOFT 93023

**АРТИКУЛ** 29514 9010 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 29514 9010 B
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 29514 9010 GC
**БЕЛЫЙ** 29514 9010 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | круглый - Ø KIT |
| **ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ** | 55 |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.2 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 30° swiveling |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | REFLECTOR FL-23°<br>EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | CB, ENEC |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 23° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 448lm // 6,9W // 65lm/W |

**Обязательные комплектующие**

MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **29514_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# PLAT-OH! TRIMLESS SOFT 93023

29514 9010 B

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА


| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |
|  **Plasterboard** | 29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |
|  **Stucanet** | 29510 0020 - MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS | Required |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

**Светодиодные источники питания** | **# светильников**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


**Мин. ток | Макс. ток**




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**


**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2


**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 56**

DELTALIGHT

# PLAT-OH! TRIMLESS SOFT 93023


29514 9010 B




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2)


**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2


**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**


**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4)


**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 84**

DELTALIGHT

# PLAT-OH! TRIMLESS SOFT 93023


29514 9010 B




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**


**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**





**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

## Монтажные комплекты




**29510 0020** MOUNTING KIT PLAT-OH! TRIMLESS

**Размер монтажного отверстия (mm): 80**

Notes: