



## INFORM ST 1104 94067

25502 9420 B-B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 25502 9420 B-B  
**ZWART-FLEMISH GOLD** 25502 9420 B-FG  
**WIT-ZWART** 25502 9420 W-B  
**WIT-WIT** 25502 9420 W-W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rechthoekig - 38 x 1117
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	40
<b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b>	max.12,5
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	1
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATES</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 14,1-22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2227-3221lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 90 / Rg: 101
<b>SMDC</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	67°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	3221lm // 22,3W // 144lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	2812lm // 25,6W // 110lm/W

### Benodigheden

INFORM POWER SUPPLY 25W




Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25502\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INFORM ST 1104 94067

25502 9420 B-B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**25510 0395** INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5

1

Dimtype: DALI



**25510 0440** INFORM POWER SUPPLY 25W

1

Dimtype: niet dimbaar

Notes: