



INFORM ST 1104 94067

25502 9420 B-B



DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25502 9420 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25502 9420 B-FG

BIAŁY-CZARNY 25502 9420 W-B

BIAŁY-BIAŁY 25502 9420 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 38 x 1117
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	40
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.12,5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	48 x REFLECTOR FL-67° EXCLLED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 14,1-22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2227-3221lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3221lm // 22,3W // 144lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2812lm // 25,6W // 110lm/W

Wymagania



INFORM POWER SUPPLY 25W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25502_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.
 25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5	1
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
 25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W	1
Typ ściemniania: nie ściemnialny	

Notes: