

INFORM ST 1104 94067

25502 9420 B-B


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25502 9420 B-B

ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25502 9420 B-FG

БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25502 9420 W-B

БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25502 9420 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - 38 x 1117
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.12,5
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 400/600mA-DC

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,1-22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2227-3221lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	3221lm // 22,3W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2812lm // 25,6W // 110lm/W

Обязательные комплектующие

INFORM POWER SUPPLY 25W




Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25502_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM ST 1104 94067

25502 9420 B-B


ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА


Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ


 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. Мин. ток | Макс. ток



25510 0395 INFORM POWER SUPPLY 25W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



25510 0440 INFORM POWER SUPPLY 25W

1

Тип диммирования: не диммированный

Notes: