
DELTALIGHT




# M52 - SPY 52 92745 DIM5

**REFERENCIA** 24435 9235 W

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 24435 9235 B
**FLEMISH BRONZE** 24435 9235 FBR
**FLEMISH GOLD** 24435 9235 FG
**ORO COLOREADO** 24435 9235 GC
**BLANCO** 24435 9235 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.5 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 90° giratorio, 355° orientable |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC, EPD |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1403lm // 12,4W // 113lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 898lm // 14,3W // 63lm/W |

**Observaciones**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisitos**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accesorios**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

# M52 - SPY 52 92745 DIM5

24435 9235 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **24435_XXX5_HAND.pdf**


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias


**Corriente mín. | Corriente máx.**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Tipo de regulación: no dimerizable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 16


**Tipo de regulación: no dimerizable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14


**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**

### Dispositivos de modificación de Luz




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

# M52 - SPY 52 92745 DIM5


24435 9235 W





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Termina tu producto




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B


**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

## Reflector / lente reemplazable




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°


DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 92745 DIM5

24435 9235 W





**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SPLITLINE M52 profile | Colores disponibles |
|---|---|
| **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m | ● |
| **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m | ● |
| **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m | ● |
| **24413 0000** SPM52 - PROFILE | ● |




Notes: