
DELTALIGHT




SPM20 - SPY 392 AIR 92720

REFERENZEN 29813 9220 FBR

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 29813 9220 B
FLEMISH BRONZE 29813 9220 FBR
FLEMISH GOLD 29813 9220 FG
GOLDFARBEN 29813 9220 GC
WEISS 29813 9220 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - KIT
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2082lm // 17,2W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1697lm // 20W // 86lm/W

Erforderliches Zubehör

SPM20 - AIR KIT 1
SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29813_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR 92720


29813 9220 FBR

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Ventilation in plasterboard**	29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

AIR kit



29810 1010 SPM20 - AIR KIT 1


Ausschnittmaß (mm): 50 x 310

LED Betriebsgeräte

Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30

SPM20 - SPY 392 AIR 92720


29813 9220 FBR



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster


Ausschnittmaß (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(1/2)


Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 1 | -


Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 1(1) | 1(1/2)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 3(3) | 3(2)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 1(1) | 1(1/2)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55

SPM20 - SPY 392 AIR 92720


29813 9220 FBR



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(1/2)

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2 | 2

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 1(1)

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1 | -

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1/2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55

SPM20 - SPY 392 AIR 92720


29813 9220 FBR



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 1 | 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1/2

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1/2

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 1(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 1(1/2)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Licht veredelndes Zubehör




24144 0030 B VISOR 39 B

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 392 AIR 92720

29813 9220 FBR

Beenden Sie Ihr Produkt

	**24144 0010 B**	SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR	SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG	SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC	SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W	SPY 39 TUBE W	☐
	**24144 0070**	SPY 39 TUBE SBL	☐

Notes: