



BOXY L+ 93033 DIM8



251 67 811 932 ED8 W-W

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS-ALU GRIJS 251 67 811 932 ED8 A-A

ZWART-ZWART 251 67 811 932 ED8 B-B

WIT-WIT 251 67 811 932 ED8 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen-buiten
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP53
IK	IK03
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	628lm // 6,7W // 94lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [251_67_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

☐

Licht veranderende onderdelen



Ø40



1,5

Ø45

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



1,5

Ø45

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



1,5

Ø45

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: