



BOXY L+ 93033 DIM8



251 67 811 932 ED8 W-W

DOSTĘPNE W

ALU SZARY-ALU SZARY 251 67 811 932 ED8 A-A

CZARNY-CZARNY 251 67 811 932 ED8 B-B

BIAŁY-BIAŁY 251 67 811 932 ED8 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP53
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	628lm // 6,7W // 94lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [251_67_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

BOXY L+ 93033 DIM8

251 67 811 932 ED8 W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła



Ø40



Ø45

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



Ø40



Ø45

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



Ø40



Ø45

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

Notes: