



## INFORM SQ P144-5 DOWN 92767

25513 9220 B-FG


DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 25513 9220 B-B

**NOIR-FLEMISH GOLD** 25513 9220 B-FG

**BLANC-NOIR** 25513 9220 W-B

**BLANC-BLANC** 25513 9220 W-W



[Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                                                                |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Suspendu                                                                                                                         |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                                                     |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 1                                                                                                                                        |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                                                                                                             |
| <b>INFORMATIONS</b>         | 60 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | E                                    |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC, EPD                        |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                            |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2532-3660lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | Rf: 93 / Rg: 100                                               |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM3                                                          |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                            |
| <b>LM80</b>                              | L80 > 60000                                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 67°                                                            |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 3660lm // 27,9W // 131lm/W                                     |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 3195lm // 32,1W // 100lm/W                                     |

### Références obligatoires

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25513\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## INFORM SQ P144-5 DOWN 92767

25513 9220 B-FG

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### Power box

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Type de gradation: non dimmable

**25510 0010 W** INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Type de gradation: DALI

**25510 0015 W** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1

#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Type de gradation: DALI



**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Type de gradation: non dimmable

#### les accessoires pour connexions électriques

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P144-5 DOWN 92767

25513 9220 B-FG



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimension de découpe (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: