

**OML50 - LED ARRAY D HE
CORNER R840 90° 930 DIM5**

31079 9305



Zobacz na stronie internetowej

**Ogólne informacje**

| | |
|------------------------|--|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 0 |
| INFORMACJA | CLUSTER DOWN: 2770lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |

Informacje elektryczne

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | ściemnialny poprzez DALI |
| KLASA ENERGETYCZNA | D |
| CERTYFIKATY | EPD, RCM |

Informacje o źródle światła

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3648lm |
| TM-30 VALUES | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 3648lm // 22,3W // 164lm/W |

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: