





M52 - SPY 391 92740 MDL

24430 9230 W

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 24430 9230 B  
**FLEMISH BRONZE** 24430 9230 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24430 9230 FG  
**ORO COLOREADO** 24430 9230 GC  
**BLANCO** 24430 9230 W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                     |
| INSTALACIÓN           | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                         |
| PESO (KG)             | 0.5                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 85° giratorio, 355° orientable                         |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC             |

| Información eléctrica    |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC                                    |
| CLASE                    | III                                       |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E                                         |
| CERTIFICADOS             | EPD                                       |

| Información de la fuente de luz         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                               |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 89 / Rg: 100                                  |
| SDCM                                    | SDCM1                                             |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                               |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                    |
| BEAMANGLE                               | 40°                                               |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 844lm // 9,9W // 85lm/W                           |

**Observaciones**  
**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisitos**  
SPY 39 TUBE or VISOR 39  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opción**  
DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24430\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Cable de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # de luminarias |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> <div>Corriente mín.   Corriente máx.</div> |                 |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD</div><div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div></div> <div>19</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9</div><div>Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion</div></div> <div>19</div> <div></div>                                                                                                                                                                                               |                 |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD</div><div>Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico</div></div> <div>19</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                         |                 |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div>300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div> <div>10</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                      |                 |


# DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 92740 MDL


24430 9230 W

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 24 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Tipo de regulación: no dimerizable                      |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 10 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Tipo de regulación: no dimerizable                      |    |                          |
|                                                                                  | Dimensión de corte (mm): 40                             |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 20 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | Tipo de regulación: no dimerizable                      |    |                          |
|                                                                                  | Dimensión de corte (mm): 40                             |    |                          |

### Dispositivos de modificación de Luz

|                                                                                   |                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|

### Termina tu producto





|                                                                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FC</b> SPY 39 TUBE FC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 391 92740 MDL

24430 9230 W

### CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SPLITLINE M52 profile                                                             |                                        | Colores disponibles                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>420 52 10 00</b> SPM52 - PROFILE 1m |    |
|   | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m |    |
|   | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |    |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: