DELTALIGHT



# OML50 - PRISMATIC LENS DU HO 2624mm 940 DIM5

**REFERENCIA** 31638 9405 B

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 31638 9405 B

Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 3.5 |
| **INFORMACIÓN** | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASE** | I |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | YES |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | D |
| **CERTIFICADOS** | EPD, RCM |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | DOWN: LED cluster 62W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 9699lm<br>UP: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 90 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | DOWN: 9699lm // 62W // 160lm/W<br>UP: 7283lm // 48,4W // 151lm/W |

**Opción**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: