



## FRAX M 930 LINEAR H DIM5



26011 9345 N

DOSTĘPNE W

**ALU SZARY** 26011 9345 A

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 26011 9345 FBRX

**ANTRACYT** 26011 9345 N



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|  |   |
|--|---|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne  |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni   |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP65  |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK08  |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 2.4   |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                   | 0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy  |
| <b>INFORMACJA</b>                            | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL<br>Oval spread 15°-60° |

### Informacje elektryczne

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 110-277V / 50-60Hz        |
| <b>KLASA</b>               | I                         |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                       |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniający poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | F                         |
| <b>CERTYFIKATY</b>         | EPD, RCM                  |

### Informacje o źródle światła

|   |  |
|---|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3  |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG2  |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 150000   |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 14°  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 2654lm // 23,4W // 113lm/W                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1858lm // 26,9W // 69lm/W                            |

### Opcje

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

### Akcesoria

FRAX M KAP

# DELTALIGHT

## FRAX M 930 LINEAR H DIM5

26011 9345 N

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [26011\\_XX45\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Urządzenia do regulacji światła

---



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

#### Inne

---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

Notes: