
DELTALIGHT




COMPO L 94050

RÉFÉRENCE 9 15735 9440 DC

DISPONIBLE EN
NOIR 9 15735 9440 B
CHROME 9 15735 9440 C
CHROME FONCÉ 9 15735 9440 DC
BLANC 9 15735 9440 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 135
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	130
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.46
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2222lm
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2222lm // 17,2W // 130lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1622lm // 20W // 82lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessoires

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **9_15735_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L 94050

9 15735 9440 DC

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led		# de luminaires
		Courant min. | Courant max.
15710 3200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 300mA	1->2
15710 3600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W NO DIM 500mA	1
15710 3700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 300mA	1
15710 4200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM8 500mA	1
15710 4400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 300mA	1->2
15710 4700	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 500mA	1
15710 5200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 300mA	1->2
Type de gradation: DALI		
15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1
Type de gradation: DALI		


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

DELTALIGHT

COMPO L 94050

9 15735 9440 DC

kit de montage



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Dimension de découpe (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Dimension de découpe (mm): 92

modifier les dispositifs de lumière

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS

Dimension de découpe (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL

Dimension de découpe (mm): 42

Notes: