



INFORM R1 DOWN-UP 93048

26812 9320 W-W

DISPONIBLE EN



NOIR-NOIR 26812 9320 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 26812 9320 B-FG

FLEMISH GOLD-NOIR 26812 9320 FG-B

BLANC-NOIR 26812 9320 W-B

BLANC-BLANC 26812 9320 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.LED 2 x POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP) INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1752lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3504lm // 22,9W // 153lm/W UP: 1752lm // 11,5W // 153lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 2800lm // 26,3W // 106lm/W UP: 1121lm // 13,2W // 85lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)

Références optionnelles

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26812_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 down | 1 up

☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5






1 down | 1 up

☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72


les sets pour recouvrement plafond

	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

INFORM R1 DOWN-UP 93048

26812 9320 W-W

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐


204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

DELTALIGHT

INFORM R1 DOWN-UP 93048

26812 9320 W-W

Notes: