





## M20/M26H - OCTAV 39 93020 DIM5

29022 9325 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 29022 9325 B  
**FLEMISH BRONZE** 29022 9325 FBR  
**FLEMISH GOLD** 29022 9325 FG  
**GOLDFARBEN** 29022 9325 GC  
**WEISS** 29022 9325 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.4                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC        |

### Elektrische Informationen

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>ELEKTRISCH</b>      | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>          | III      |
| <b>ART DER DIMMUNG</b> | DALI     |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>   | E        |
| <b>ZERTIFIKATE</b>     | CB, ENEC |

### Lichtquelle Info

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                               |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                             |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 20°                                               |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 683lm // 9,9W // 69lm/W                           |

### Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Erforderliches Zubehör

SPY 39 L TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29022\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Beenden Sie Ihr Produkt



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B

**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR

**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC



**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W




# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 39 93020 DIM5

29022 9325 W

### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN


| SHIFTLINE M26H + SBL                                                               |                                                | Erhältliche Farben                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>30411 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |    |
|   | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |    |
|   | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |    |
|  | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |  |
|  | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |
|  | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |

| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                       | Erhältliche Farben                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 39 93020 DIM5

29022 9325 W



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: