





LOGIC 90 R A 24V 93030

13966 9320 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 13966 9320 ANO
NOIR 13966 9320 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 93
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	125
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK07
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 0,5m REFLECTOR FL-30° EXCLED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output) IEC 60598-2-13 : max.150kg 25N/cm ² ESG 5mm BLACK = BLACK ANODISED

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD







Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	683lm // 6,7W // 102lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 24V-DC	

Références optionnelles	
LOGIC 90 BOX R	
CBOX	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13966_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led		# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 75	21	
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W Type de gradation: non dimmable Dimension de découpe (mm): 55	3	
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 61	8	
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 70	12	
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 70	17	
Equipements de contrôle divers		
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		

DELTALIGHT

LOGIC 90 R A 24V 93030

13966 9320 ANO

boîtiers pour montage au sol




213 19 09 LOGIC 90 BOX R



Dimension de découpe (mm): 224 x 159

les connexions étanches



216 12 00 CBOX



Dimension de découpe (mm): 142 x 142

Notes: