
DELTALIGHT




# MULTINOVA 55 OK 400 930

**REFERENCE** 28022 9300 W

AVAILABLE IN
**SCHWARZ** 28022 9300 B
**GOLDFARBEN** 28022 9300 GC
**WEISS** 28022 9300 W




View on website

| General info | |
|---|---|
| **LOCATION** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Aufbau |
| **INGRESS PROTECTION** | IP20 |
| **WEIGHT (KG)** | 8.5 |
| **ADJUSTABILITY** | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | INCL.PC SBL<br>ADJUSTABLE 0-90°/355°<br>INCL.LED POWER SUPPLY |

| Electrical info | |
|---|---|
| **ELECTRICAL** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASS** | I |
| **POWER SUPPLY** | YES |
| **DIM TYPE** | nicht dimmbar |
| **ENERGY CLASS** | D |
| **CERTIFICATES** | CB, ENEC, RCM |

| Lightsource info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LIGHTSOURCE** | LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm |
| **TM-30 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 97 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 60000 |
| **LED TECHNICS (LIGHT SOURCE)** | 4767lm // 34,4W // 139lm/W |
| **LED TECHNICS (LUMINAIRE)** | 3842lm // 39,6W // 97lm/W |

**Options**

COVERSET R 62-90-100

For detailed installation instructions, please consult the manual : **28022_XXX0_HAND.pdf**




DELTALIGHT

# MULTINOVA 55 OK 400 930

28022 9300 W

## FINISH YOUR SPECIFICATION

### Coverset

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **204 00 62 ANO** | COVERSET R 62 ANO | ☐ |
| | **204 00 62 B** | COVERSET R 62 B | ☐ |
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W | ☐ |
|   | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|   | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |

Notes: