
DELTALIGHT




OCTAV 39 ON 1 93020 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 29018 9328 W-W

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 29018 9328 B-B
BIANCO-BIANCO 29018 9328 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	683lm // 9,9W // 69lm/W

Requisiti

SPY 39 L TUBE

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **29018_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

OCTAV 39 ON 1 93020 DIM8

29018 9328 W-W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Finisci il tuo prodotto

	**24144 0020 B**	SPY 39 L TUBE B	☐
	24144 0020 FBR	SPY 39 L TUBE FBR	☐
	24144 0020 FG	SPY 39 L TUBE FG	☐
	24144 0020 GC	SPY 39 L TUBE GC	☐
	24144 0020 W	SPY 39 L TUBE W	☐

Notes: